

PONTS DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM, AMOVIBLES TYPE AWB



Surface de roulement en tôle damier, antidérapante.



ENTRETIEN

Le pont en aluminium est inaltérable et ne nécessite aucun entretien.

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur E (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)	
				mini	maxi			
AWB 508	9307.00.000	750	1 250	0	+ 100	600	20	
AWB 510	9307.00.001	1 000	1 250	+ 50	+ 125	600	28	
AWB 512	9307.00.002	1 200	1 250	+ 60	+ 150	600	34	
AWB 515	9307.00.003	1 500	1 250	+ 80	+ 210	600	43	
AWB 518	9307.00.004	1 800	1 250	+ 105	+ 260	600	52	
AWB 1008	9307.00.005	750	1 250	+ 50	+ 100	1 200	21	
AWB 1010	9307.00.006	1 000	1 250	+ 50	+ 125	1 200	30	
AWB 1012	9307.00.007	1 200	1 250	+ 60	+ 150	1 200	36	
AWB 1015	9307.00.008	1 500	1 250	+ 80	+ 210	1 200	47	
AWB 1018	9307.00.009	1 800	1 250	+ 105	+ 260	1 200	57	
	9306.00.030	Roulettes pour le déplacement, la paire						6
	9307.00.010	Chariot pour le transport et la mise en place						24

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.